

## 隔音降噪亭



### 主要特点

JR-TH 系列隔音亭采用玻璃钢材质由模具成型，外型美观，适用性强。同时兼顾抗噪音，防暴，防冻，防腐，耐高温，阻燃等特点，可适用于船舶，海上平台，电厂，电站，冶炼厂，石化等高噪音环境，可将环境噪音降低 25dB 左右。

颜色可选黄色、橙色、红色、蓝色，其他颜色尺寸可定制。

- 在室内室外通用，坚固且防水防尘
- 玻璃钢材质，具有强度和抗冲击性
- 采用 3mm 厚度白色穿孔聚丙烯绝缘衬里
- 顶部固定 25W 声光报警器，来电时响铃
- 隔音罩内部可安装话机使用，承重高达30kg
- 壁挂式，通过两个固定的不锈钢安装支架固定在墙上

## 规格参数

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 外壳材质 | SMC玻璃钢，表面高级汽车喷涂工艺             |
| 隔音材质 | 绝缘衬里-3mm厚度白色穿孔聚丙烯，可降噪 25dB 左右 |
| 设备背板 | SUS304级不锈钢                    |
| 安装支架 | SUS304级不锈钢                    |
| 产品尺寸 | 1343.5 * 840 * 662mm          |
| 净重   | 60kg                          |
| 包装尺寸 | 1100 * 850 * 780mm            |
| 毛重   | 66kg，纸箱包装                     |

| 声光报警器 |           |
|-------|-----------|
| 外壳材质  | ABS       |
| 常规电压  | 12V/24V通用 |
| 发光方式  | LED灯珠     |
| 使用功率  | 25W       |
| 声音音量  | 110分贝     |

